

Allen-Bradley 1756-EN2T

Módulo de Interfaz y Comunicación EtherNet/IP ControlLogix®

Descripción Corta (ERP Dolibarr)

Módulo Interfaz Allen-Bradley 1756-EN2T ControlLogix EtherNet/IP. 1 puerto RJ45 10/100Mbps. Admite 128 conex. TCP/IP y 256 CIP. 10,000 paq/seg. Serie D. Intercambiable en caliente. Integración Studio 5000. Cert. UL/CE/ATEX.

(Caracteres: 226)

Imagen Real del Producto



Especificaciones de Red

Número de catálogo	1756-EN2T/D (Serie D)
Protocolo de comunicación	EtherNet/IP
Puertos Ethernet	1 x RJ45 (10/100 Mbps, dúplex completo/semidúplex)
Conexiones TCP/IP	128 conexiones admitidas
Conexiones CIP máximas	256 (altas cargas de comunicación)
Velocidad de paquetes	Máximo 10 000 paquetes/seg

Características Funcionales y Físicas

Funcionalidad del Sistema	
Sincronización	Sincronización CIP horaria precisa
Integración de Software	Studio 5000 (configuración y diagnóstico)
Mantenimiento	Intercambiable en caliente
Gestión de Tráfico	Filtrado y priorización de paquetes integrados
Aplicación Ideal	Aplicaciones en tiempo real (alta velocidad, baja latencia)

Físicas y Ambientales	
Carga de corriente base	1,2 A a 5,1 V CC
Montaje	Cualquier ranura (1) en chasis ControlLogix
Temp. de funcionamiento	0 °C a +60 °C (32 °F a 140 °F)
Hardware Serie D	Incluye mejoras de firmware y diagnóstico
Certificaciones	UL, CE, CSA, ATEX, conf. EtherNet/IP

Imágenes de Referencia (Datos de Origen)

[ESPACIO PARA image_c0c4c5.png]	[ESPACIO PARA image_c0c4e2.png]
-----------------------------------	-----------------------------------