

Hoja de Datos Técnicos (Datasheet)

Sensor Inductivo de Proximidad • Siemens / Pepperl+Fuchs

Código: 3RG4024-0KA00

Descripción comercial / Fabricante: Sensor de proximidad inductivo cilíndrico M30, alimentado por corriente alterna o continua (AC/DC), salida normalmente cerrada (NC), con cable integrado PUR de 2 metros.

DISPONIBLE Alta robustez para entornos industriales exigentes, protección IP67 y rango de detección extendido de 15 mm.

Sensor
3RG4024-0KA00

Imagen Real de Referencia

Especificaciones Técnicas Principales

Modelo / Código	3RG4024-0KA00 (Alternativa estándar: 3RG4024-0KA00-PF)
Tipo de Sensor	Sensor Inductivo de Proximidad (Bero)
Formato / Carcasa	Cilíndrico roscado M30 x 55 mm
Material de la Carcasa	Latón niquelado / Metálico robusto
Distancia de Detección (Sn)	15 mm (No enrasado / Non-flush)
Tensión de Alimentación	20 a 265 V AC / 20 a 320 V DC
Tipo de Salida	2 hilos, NC (Normalmente Cerrado)
Corriente Máxima de Carga	300 mA
Conexión / Cable	Cable integrado de poliuretano (PUR), longitud de 2 metros
Grado de Protección	IP67 (Resistente a polvo, agua y aceites industriales)
Temperatura de Operación	-25 °C a +85 °C
Indicador de Estado	LED incorporado para visualización de conmutación

Descripción Corta para ERP (Dolibarr)

Optimizado para el campo de descripción corta / etiqueta de producto en su sistema Dolibarr (menor a 250 caracteres):

Sensor inductivo Siemens M30 Sn=15mm AC/DC 2 hilos NC cable PUR 2m IP67 (Ref: 3RG4024-0KA00)

Documento generado automáticamente para gestión técnica e inventario ERP • Producto de automatización industrial.