

Siemens
EcoTech



Módulo de comunicaciones PROFINET Standard



nombre comercial del producto	SIRIUS
categoría de producto	Módulos de comunicación
designación del producto	Módulo de comunicación
tipo de producto	PROFINET Standard
denominación del tipo de producto	3RW59
referencia del fabricante del arrancador suave	• 3RW50 • 3RW51 • 3RW52 • 3RW55
Datos técnicos generales	
designaciones de referencia según IEC 81346-2:2009	A
Directiva RoHS (día/mes/año)	02/15/2018
SVHC substance name	Lead monoxide (lead oxide) CAS-No. 1317-36-8
Peso neto por UC	0,119 kg
Instalación/ fijación/ dimensiones	
posición de montaje	según las necesidades del usuario
tipo de fijación	fijación por tornillo
altura	126 mm
anchura	28 mm
profundidad	82 mm
peso sin embalaje	0,1 kg
Condiciones ambiente	
altitud de instalación con altura sobre el nivel del mar máx.	5 000 m
temperatura ambiente	• durante el funcionamiento -25 ... +60 °C; a partir de 40 °C, tener en cuenta el derating del aparato base • durante el almacenamiento et el transporte -40 ... +80 °C
categoría medioambiental	• durante el funcionamiento según IEC 60721 3K6 (sin formación de hielo, condensación ocasional), 3C3 (sin niebla salina), 3S2 (no puede entrar arena en los aparatos), 3M6 • durante el almacenamiento según IEC 60721 1K6 (condensación ocasional), 1C2 (sin niebla salina), 1S2 (no puede entrar arena en los aparatos), 1M4 • durante el transporte según IEC 60721 2K2, 2C1, 2S1, 2M2 (altura de caída máx. 0,8 m)
Seguridad eléctrica	
grado de protección IP frontal según IEC 60529	IP20
protección contra contactos directos frontal según IEC 60529	a prueba de contacto directo con los dedos en caso de contacto vertical por la parte frontal

Homologaciones Certificados

Environment	General Product Approval
-------------	--------------------------

[Environmental Confirmations](#)



EMV	For use in hazardous locations	Test Certificates	Maritime application
-----	--------------------------------	-------------------	----------------------



[Miscellaneous](#)

[Type Test Certificates/Test Report](#)



Maritime application	other	Industrial Communication
----------------------	-------	--------------------------



[Confirmation](#)

[Confirmation](#)



[PROFINET](#)

Más información

Información sobre el embalaje

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/es/view/109813875>

Information for data generation and storage

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/view/109995012>

Information- and Downloadcenter (Catálogos, Folletos,...)

<https://www.siemens.com/ic10>

Industry Mall (sistema de pedido online)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/es/es/Catalog/product?mlfb=3RW5980-0CS00>

Service&Support (Manuales, certificados, características, FAQ,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/es/ps/3RW5980-0CS00>

Base de datos de imágenes (fotos de producto, dibujos acotados 2D, modelos 3D, esquemas de conexiones, macros EPLAN, ...)

https://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3RW5980-0CS00&lang=en

Generador CAx online

<https://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3RW5980-0CS00>

Curvas características

https://curves.siemens.com/curves/<mmp_prod_noCOMP='HAUPT'></mmp_prod_no>

Curva característica: Comportamiento en disparo, I²t, Corriente de corte limitada

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/ps/3RW5980-0CS00/char>

Característica: Altitud de instalación

https://www.automation.siemens.com/bilddb/index.aspx?gridview=view2&objkey=G_NSB0_XX_01704&showdetail=true&view=Search

Simulation Tool for Soft Starters (STS)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/view/101494917>



