

⚠ PRODUCTO DESCONTINUADO / OBSOLETO (Phased-out)

El modelo Siemens 3SB3400-0C ha sido descatalogado por el fabricante. La línea sucesora recomendada es la serie **SIRIUS ACT 3SU1** (p. ej., módulo de contacto 3SU1400-1AA10-1CA0).

1. Descripción del Producto

El **Siemens 3SB3400-0C** es un bloque o elemento de conmutación auxiliar equipado con **1 contacto normalmente cerrado (1 NC)**. Está diseñado para montaje posterior en placa frontal (front mounting) en elementos de mando y señalización de 22 mm de la serie SIRIUS 3SB3. Incluye conexión eléctrica segura mediante bornes de tornillo.

2. Especificaciones Eléctricas

Configuración Contactos	1 NC (Normalmente Cerrado)
Corriente Térmica (Ith)	10 A
Tensión Nominal AC	Hasta 400 V AC (6 A @ 230 V)
Tensión Nominal DC	Hasta 24 V DC (3 A) / 220 V DC (0.3 A)
Tensión de Aislamiento (Ui)	400 V
Tipo de Conexión	Bornes de Tornillo
Par de Apriete	0.8 ... 1.0 N·m

3. Características Mecánicas

Tipo de Montaje	Fijación Frontal (Plate mounting)
Diámetro Montaje	22 mm (Serie 3SB3)
Dimensiones (A x A x P)	36.5 mm x 10 mm x 20 mm
Peso Neto	Aprox. 12 g
Grado de Protección	IP20 (bornes) / IP40 (cuerpo)
Vida Útil Mecánica	10,000,000 ciclos de maniobra
Código EAN	4011209028821

4. Condiciones Ambientales y Normativas

Temperatura de Operación	-25 °C a +70 °C
Temperatura de Almacenamiento	-40 °C a +80 °C
Sección Conductor Admisible	2x (0.5 ... 1.5 mm²) flexible con puntera / 2x (1.0 ... 1.5 mm²) rígido
Certificaciones / Normas	IEC/EN 60947-5-1, CE, UL, CSA, CCC, EAC

5. Información de Sucesión y Reemplazo

Estado de Producto	Obsoleto / Discontinued
Línea Sucesora	Siemens SIRIUS ACT (3SU1)

Equivalencia Sugerida

Módulo de contacto 1 NC equivalente de la serie 3SU1 para montaje en placa frontal (p. ej., 3SU1400-1AA10-1CA0).