

⚠ PRODUCTO EN FASE DE DESCONTINUACIÓN / RETIRO (Phased-out)

El modelo Siemens 3SB3400-1A ha sido descatalogado. Su línea sucesora directa recomendada por Siemens es la serie **SIRIUS ACT 3SU1**.

1. Descripción del Producto

El **Siemens 3SB3400-1A** es un bloque portalámparas modular diseñado para zócalos de bombilla tipo **BA 9s**. Está configurado para fijación posterior sobre placa frontal (montaje frontal) en paneles de mando de 22 mm. Permite la conexión eléctrica segura mediante bornes de tornillo e integración directa en pulsadores luminosos e indicadores de la gama 3SB3.

2. Especificaciones Eléctricas

Tensión Nominal	Hasta 250 V AC/DC (según lámpara)
Potencia Máx. Lámpara	Máx. 2.6 W / 660 W spec limit
Casquillo / Base	BA 9s (Incan. / LED sustitución)
Tensión de Aislamiento	250 V
Resistencia a Impulsos	4 kV
Tipo de Conexión	Bornes de Tornillo
Par de Apriete Bornes	0.8 N·m

3. Características Mecánicas

Tipo de Montaje	Fijación en Placa Frontal
Diámetro Montaje	22 mm (SIRIUS 3SB3)
Dimensiones (A x A x P)	36.5 mm x 10 mm x 20 mm
Peso Neto	Aprox. 10 g (0.022 lb)
Grado de Protección	IP40 (cuerpo) / IP20 (bornes)
Vida Útil Mecánica	10,000,000 ciclos
Código EAN / UPC	4011209030992 / 754554266886

4. Condiciones Ambientales y Normativas

Temperatura de Operación	-25 °C a +60 °C
Temperatura de Almacenamiento	-40 °C a +80 °C
Sección de Conductor Admisible	2x (1.0 ... 1.5 mm ²) rígido / 2x (0.5 ... 1.5 mm ²) flexible con puntera
Normativa / Homologaciones	CE, UL, CSA, IEC/EN 60947-5-1, IEC 60947-5-5

5. Información de Sucesión y Reemplazo

Estado de Producto	Obsoleto / Discontinued
--------------------	-------------------------

Línea Sucesora	Siemens SIRIUS ACT (3SU1)
Nota de Reemplazo	Para nuevas instalaciones se requiere el módulo equivalente de la serie 3SU1 (p. ej., 3SU1400-1AA10-1BA0 o similar según la configuración de la luz).