

CÓDIGO DE PRODUCTO / REFERENCIA

3SB3758-4AD11

GAMA LOW COST, 22MM SOSTENIDO UN CONMUTADO SELECTOR CON LLAVE, 2 POSICIONES EXTRACCIÓN EN O+I / O + I

DESCRIPCIÓN GENERAL

El interruptor selector con llave **SIEMENS 3SB3758-4AD11** forma parte de la serie Gama Low Cost de mando y señalización con diámetro de montaje estándar de 22 mm. Diseñado para ofrecer una selección robusta y segura de posiciones operativas en cuadros de mando y distribución eléctrica. Permite controlar circuitos eléctricos mediante accionamiento sostenido de 2 posiciones, ofreciendo la flexibilidad de extracción de llave tanto en posición inicial (O) como en posición activada (I).

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Características del Dispositivo	
Fabricante / Marca	Siemens (vía SiePortal)
Código de Referencia	3SB3758-4AD11
Serie / Gama	3SB3 (Gama Low Cost)
Diámetro de Montaje	22 mm
Tipo de Actuador	Selector con llave (Conmutado)
Modo de Funcionamiento	Sostenido (Retenido / Enganchado)
Número de Posiciones	2 posiciones (O - I)
Extracción de Llave	En ambas posiciones (O + I)
Aplicación Principal	Sistemas de control industrial y distribución eléctrica

CARACTERÍSTICAS DESTACADAS Y APLICACIONES

- Seguridad de Operación:** La extracción de la llave en ambas posiciones (O + I) permite restringir el acceso al cambio de estado del circuito para personal no autorizado.
- Diseño Estándar Industrial:** Compatible con troqueles estándar de 22 mm para facilitar el mantenimiento, reemplazo e integración en tableros eléctricos existentes.
- Optimización de Costes:** Pertenece a la serie económica de Siemens, ofreciendo fiabilidad industrial a un coste optimizado.
- Casos de Uso:** Control y conmutación de alimentación en tableros de automatización, selección de modo manual/automático, habilitación de circuitos de seguridad y maniobra.