



LOGO! 24C, LOGIKMODUL,
DISPLAY SV/E/A: 24V/24V/24V TRANS.,
8DE (4AE)/4DA, SP. 200 BLOECKE,
ECHTZEITUHR, MODULAR ERWEITERBAR

Abbildung ähnlich

Aufbauart/Montage	
Montage	auf Hutschiene 35 mm, 4 Teilungseinheiten breit
Versorgungsspannung	
DC 24 V	Ja
zulässiger Bereich, untere Grenze (DC)	20,4 V
zulässiger Bereich, obere Grenze (DC)	28,8 V
Uhrzeit	
Zeitschaltuhren	
Anzahl	190
Gangreserve	80 h
Digitaleingaben	
Anzahl der Eingänge	8 ; davon 4 analog nutzbar (0 bis 10 V)
Digitalausgaben	
Anzahl der Ausgänge	4 ; Transistor
Kurzschlusschutz	Ja ; elektrisch (1 A)
Ausgangsstrom	
für Signal "1" zulässiger Bereich für 0 bis 55 °C, max.	0,3 A
EMV	

Emission von Funkstörungen nach EN 55 011	
Emission von Funkstörungen nach EN 55 011 (Grenzwertklasse B)	Ja ; funkentstört nach EN55011, Grenzwertklasse B
Schutzart und Schutzklasse	
IP 20	Ja
Normen, Zulassungen, Zertifikate	
CSA-Zulassung	Ja
UL-Zulassung	Ja
FM-Zulassung	Ja
entwickelt nach IEC 61131	Ja
nach VDE 0631	Ja
Schiffbau-Zulassung	
Schiffbau-Zulassung	Ja
Umgebungsbedingungen	
Betriebstemperatur	
min.	0 °C
max.	55 °C
Maße	
Breite	72 mm
Höhe	90 mm
Tiefe	55 mm
Stand	06.08.2014