



LOGO! 12/24RCO,
MODULO LOGICO AL/E/S: 12/24V DC/RELE,
8 ED (4EA)/4 SD, SIN DISPLAY,
MEMORIA 200 BLOQUES,
AMPLIABLE MODULARMENTE

Diseño/montaje	
Montaje	sobre perfil normalizado de 35 mm, 4 módulos de ancho
Tensión de alimentación	
12 V DC	Sí
24 V DC	Sí
Rango admisible, límite inferior (DC)	10,8 V
Rango admisible, límite superior (DC)	28,8 V
Hora	
Programadores horario	
Cantidad	8
Reserva de marcha	80 h
Entradas digitales	
Número de entradas digitales	8 ; de ellas, 4 aptas como E analógicas (0 a 10 V)
Salidas digitales	
Número de salidas	4 ; Relé
Protección contra cortocircuitos	No ; requiere protección externa
Salidas de relé	
Poder de corte de los contactos	

con carga inductiva, máx.	3 A
con carga resistiva, máx.	10 A
CEM	
Emisión de radiointerferencias según EN 55 011	
Emisión de radiointerferencias según EN 55 011 (clase B)	Sí
Grado de protección y clase de protección	
IP20	Sí
Normas, homologaciones, certificados	
Homologación CSA	Sí
Homologación UL	Sí
Homologación FM	Sí
desarrollado conforme a IEC 61131	Sí
según VDE 0631	Sí
Homologaciones navales	
Homologaciones navales	Sí
Condiciones ambientales	
Temperatura de empleo	
mín.	0 °C
máx.	55 °C
Dimensiones	
Ancho	72 mm
Alto	90 mm
Profundidad	55 mm
Última actualización	06-ago-2014