



LOGO! DM8 24R MODULO AMP.,  
ALIM/E/S: 24V/24V/RELES,  
2 MOD 4 ED/ 4 SD, AC/DC/NPN INPUT

| Diseño/montaje                        |                                                       |
|---------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| Montaje                               | sobre perfil normalizado de 35 mm, 2 módulos de ancho |
| Tensión de alimentación               |                                                       |
| 24 V DC                               | Sí                                                    |
| Rango admisible, límite inferior (DC) | 20,4 V                                                |
| Rango admisible, límite superior (DC) | 28,8 V                                                |
| 24 V AC                               | Sí                                                    |
| Entradas digitales                    |                                                       |
| Número de entradas digitales          | 4                                                     |
| Tensión de entrada                    |                                                       |
| Tipo de tensión de entrada            | AC/DC                                                 |
| Salidas digitales                     |                                                       |
| Número de salidas                     | 4 ; Relé                                              |
| Protección contra cortocircuitos      | No                                                    |
| Intensidad de salida                  |                                                       |
| para señal "1" valor nominal          | 5 A                                                   |
| Salidas de relé                       |                                                       |
| Poder de corte de los contactos       |                                                       |

|                                                                 |                |
|-----------------------------------------------------------------|----------------|
| con carga inductiva, máx.                                       | 3 A            |
| con carga resistiva, máx.                                       | 5 A            |
| <b>CEM</b>                                                      |                |
| <b>Emisión de radiointerferencias según EN 55 011</b>           |                |
| <b>Emisión de radiointerferencias según EN 55 011 (clase B)</b> | Sí             |
| <b>Grado de protección y clase de protección</b>                |                |
| <b>IP20</b>                                                     | Sí             |
| <b>Normas, homologaciones, certificados</b>                     |                |
| <b>Homologación CSA</b>                                         | Sí             |
| <b>Homologación UL</b>                                          | Sí             |
| <b>Homologación FM</b>                                          | Sí             |
| <b>desarrollado conforme a IEC 61131</b>                        | Sí             |
| <b>según VDE 0631</b>                                           | Sí             |
| <b>Homologaciones navales</b>                                   |                |
| <b>Homologaciones navales</b>                                   | Sí             |
| <b>Condiciones ambientales</b>                                  |                |
| <b>Temperatura de empleo</b>                                    |                |
| <b>mín.</b>                                                     | 0 °C           |
| <b>máx.</b>                                                     | 55 °C          |
| <b>Dimensiones</b>                                              |                |
| <b>Ancho</b>                                                    | 36 mm ; 2 mód. |
| <b>Alto</b>                                                     | 90 mm          |
| <b>Profundidad</b>                                              | 55 mm          |
| Última actualización                                            | 06-ago-2014    |