



LOGO! AM2 RTD MODULO AMPL.,
AL: DC 12/24V, 2EA,
-50 ... +200 GRAD/C PT100/1000

Tensión de alimentación	
12 V DC	Sí
24 V DC	Sí
Entradas analógicas	
Nº de entradas analógicas	2 ; Conexión a 2 ó 3 hilos
Rangos de entrada	
Termorresistencias	Sí ; para sensores PT100/PT1000
CEM	
Emisión de radiointerferencias según EN 55 011	
Emisión de radiointerferencias según EN 55 011 (clase B)	Sí ; Desparasitado según EN 55011, clase límite B
Grado de protección y clase de protección	
IP20	Sí
Normas, homologaciones, certificados	
Homologación CSA	Sí ; C22.2 número 142
Homologación UL	Sí ; UL 508
Homologación FM	Sí ; FM-Standards No. 3611, 3600, 3810 Class I, Division 2, Group A, B, C, D
desarrollado conforme a IEC 61131	Sí ; EN 61131-2 (IEC 1131-2)
Homologaciones navales	

Homologaciones navales	Sí ; ABS, BV, DNV, GL, LRS, Class NK
Condiciones ambientales	
Temperatura de empleo	
mín.	0 °C
máx.	55 °C
Dimensiones	
Ancho	36 mm
Alto	90 mm
Profundidad	53 mm
Última actualización	06-ago-2014