

Datasheet: LOGO! DM16 24R

Código de producto: 6ED1055-1NB10-0BA2

Descripción General

El módulo de expansión **LOGO! DM16 24R** de Siemens está diseñado para ampliar las capacidades de entrada y salida del sistema de control lógico programable (PLC) LOGO! 8. Ofrece una solución robusta y compacta para aplicaciones industriales que requieren puntos de E/S adicionales.

Especificaciones Técnicas

Característica	Especificación
Tensión de alimentación (DC)	24 V DC (Rango: 20.4V - 28.8V)
Entradas Digitales	8 DI (Digital Inputs)
Salidas Digitales	8 DO (Relé)
Tipo de tensión de entrada	DC
Frecuencia de conmutación (carga resistiva)	Máx. 2 Hz
Frecuencia de conmutación (mecánica)	Máx. 10 Hz
Grado de protección	IP20
Dimensiones (An x Al x Pr)	71.5 mm x 90 mm x 58 mm
Montaje	Perfil normalizado de 35 mm (DIN rail)

Características Clave

- Ideal para entornos con espacio limitado.
- Alta fiabilidad mediante salidas a relé.
- Fácil integración con otros módulos de la serie LOGO! 8.
- Cumplimiento con normas CE, CSA, UL y FM.

