



LOGO! Contact 230 Módulo interruptor para conmutación directa de cargas resistivas hasta 20 A y motores hasta 4 kW, AC 230V, 3 NA + 1 NC EAN: 4025515050759

Tensión de alimentación			
Valor nominal (AC)		Sí	
• 230 V AC			
Frecuencia de red			
• Rango admisible, límite inferior		47 Hz	
• Rango admisible, límite superior		63 Hz	
Normas, homologaciones, certificados			
Marcado CE		Sí	
Condiciones ambientales			
Temperatura ambiente en servicio			
• mín.		-25 °C	
• máx.		55 °C	
Dimensiones			
Ancho		36 mm	
Altura		72 mm	
Profundidad		55 mm	
Pesos			
Peso, aprox.		160 g	
Clasificaciones			
		Versión	Clasificación
	eClass	16	27-24-22-16
	eClass	14	27-24-22-16
	eClass	12	27-24-22-16
	eClass	9.1	27-24-22-16
	eClass	9	27-24-22-16
	eClass	8	27-24-22-16
	eClass	7.1	27-24-22-16
	eClass	6	27-24-22-16
	ETIM	10	EC001417
	ETIM	9	EC001417
	ETIM	8	EC001417
	ETIM	7	EC001417
	IDEA	4	3565
	UNSPSC	15	32-15-17-05
Homologaciones / Certificados			
General Product Approval		Maritime application	other



[Manufacturer Declaration](#)



[Confirmation](#)

Última modificación:

22/5/2024