



repuesto SIMATIC S7-300, CPU 314C-2 PtP CPU compacta con MPI, 24 DI/16 DO, 4 AI, 2 AO, 1 Pt100, 4 contadores rápidos (60 kHz), interfaz integrada RS 485, alimentación de 24 V DC integrada, memoria de trabajo de 192 Kbytes, conector frontal (2x 40 polos) y Micro Memory Card necesaria

Información general	
Designación del tipo de producto	CPU 314C-2 PtP
Versión funcional del HW	01
Versión de firmware	V3.3
Ingeniería con	
• Paquete de programación	STEP 7 V5.5 y superiores + SP1 o STEP 7 V5.3 y superiores + SP2 con HSP 204
Tensión de alimentación	
Valor nominal (DC)	24 V
Rango admisible, límite inferior (DC)	19,2 V
Rango admisible, límite superior (DC)	28,8 V
Protección externa para líneas de alimentación (recomendación)	Automático magnetotérmico, curva C, mín. 2 A; automático magnetotérmico, curva B, mín. 4 A
Puenteo de caídas de red y tensión	
• Puenteo de caídas de red/de tensión	5 ms
• Tasa de repetición, mín.	1 s
Tensión de carga L+	
Entradas digitales	
— Valor nominal (DC)	24 V
— Protección contra inversión de polaridad	Sí
Salidas digitales	
— Valor nominal (DC)	24 V
— Protección contra inversión de polaridad	No
Intensidad de entrada	
Consumo (valor nominal)	660 mA
Consumo (en marcha en vacío), típ.	150 mA
Intensidad de cierre, típ.	5 A
I²t	0,7 A²·s
Entradas digitales	
• de la tensión de carga L+ (sin carga), máx.	80 mA
Salidas digitales	
• de la tensión de carga L+, máx.	50 mA
Pérdidas	
Pérdidas, típ.	13 W
Memoria	
Memoria de trabajo	
• integrada	192 kbyte
• ampliable	No
Memoria de carga	

- enchufable (MMC) - enchufable (MMC), máx. - Conservación de datos en MMC (tras última programación), mín.	Sí 8 Mbyte 10 a
Respaldo	
- existente - sin pila	Sí; garantizado por la MMC (sin mantenimiento) Sí; Programa y datos
Tiempos de ejecución de la CPU	
para operaciones de bits, típ.	0,06 µs
para operaciones a palabras, típ.	0,12 µs
para aritmética de coma fija, típ.	0,16 µs
para aritmética de coma flotante, típ.	0,59 µs
CPU-bloques	
Nº de bloques (total)	1 024; (DB, FC, FB); la cantidad máxima de bloques cargables puede verse reducida por la MMC utilizada por el usuario.
DB	
- Número, máx. - Tamaño, máx.	1 024; Banda numérica: 1 a 16000 64 kbyte
FB	
- Número, máx. - Tamaño, máx.	1 024; Banda numérica: 0 a 7999 64 kbyte
FC	
- Número, máx. - Tamaño, máx.	1 024; Banda numérica: 0 a 7999 64 kbyte
OB	
- Número, máx. - Tamaño, máx. - Nº de OBs de ciclo libre - Nº de OBs de alarma horaria - Nº de OBs de alarma de retardo - Nº de OBs de alarma cíclica - Nº de OBs de alarma de proceso - Nº de OBs de arranque - Nº de OBs de errores asíncronos - Nº de OBs de errores síncronos	Ver Lista de operaciones 64 kbyte 1; OB 1 1; OB 10 2; OB 20, 21 4; OB 32, 33, 34, 35 1; OB 40 1; OB 100 4; OB 80, 82, 85, 87 2; OB 121, 122
Profundidad de anidamiento	
- por cada prioridad - adicional, dentro de un OB de error	16 4
Contadores, temporizadores y su remanencia	
Contadores S7	
Cantidad	256
Remanencia	
— configurable — predeterminado	Sí Z 0 a Z 7
Rango de contaje	
— Límite inferior — Límite superior	0 999
Contadores IEC	
- existente - Clase - Cantidad	Sí SFB ilimitado (limitado sólo por la memoria de trabajo)
Temporizadores S7	
Cantidad	256
Remanencia	
— Configurable — predeterminado	Sí sin remanencia
Rango de tiempo	
— Límite inferior — Límite superior	10 ms 9 990 s

Temporizadores IEC	
• existente	Sí
• Clase	SFB
• Cantidad	ilimitado (limitado sólo por la memoria de trabajo)
Áreas de datos y su remanencia	
Área de datos remanentes (incl. temporizadores, contadores, marcas), máx.	64 kbyte
Marcas	
• Tamaño, máx.	256 byte
• Remanencia disponible	Sí; MB 0 a MB 255
• Remanencia predeterminada	MB 0 a MB 15
• N° de marcas de ciclo	8; 1 byte de marcas
Bloques de datos	
• Remanencia configurable	Sí; ajustando apropiadamente la propiedad de volatilidad del DB
• Remanencia predeterminada	Sí
Datos locales	
• por cada prioridad, máx.	32 kbyte; máx. 2048 bytes por bloque
Área de direcciones	
Área de direcciones de periferia	
• Entradas	1 024 byte
• Salidas	1 024 byte
de ellas, descentralizadas	
— Entradas	sin
— Salidas	sin
Imagen del proceso	
• Entradas	1 024 byte
• Salidas	1 024 byte
• Entradas, configurables	1 024 byte
• Salidas, configurables	1 024 byte
• Entradas, predeterminado	128 byte
• Salidas, predeterminado	128 byte
Canales digitales	
• Entradas	1 016
— de las cuales centralizadas	1 016
• Salidas	1 008
— de las cuales centralizadas	1 008
Canales analógicos	
• Entradas	253
— de las cuales centralizadas	253
• Salidas	250
— de las cuales centralizadas	250
Configuración del hardware	
Número de aparatos de ampliación, máx.	3
N° de maestros DP	
• integrada	sin
• vía CP	4
N° de FM y CP utilizables (recomendación)	
• FM	8
• CP PaP	8
• CP, LAN	10
Bastidores	
• Bastidores, máx.	4
• Módulos por bastidor, máx.	8; en el bastidor 3, máx. 7
Hora	
Reloj	
• Reloj de hardware (en tiempo real)	Sí
• respaldado y sincronizable	Sí
• Duración del respaldo	6 wk; a 40 °C de temperatura ambiente
• Desviación diaria, máx.	10 s; típ.: 2 s

- Comportamiento del reloj tras RED CON - Comportamiento del reloj tras agotamiento de batería	El reloj continúa funcionando tras el corte de alimentación el reloj continúa funcionando con la hora a la que se produjo el corte de alimentación
Contador de horas de funcionamiento	
- Cantidad - Número/banda numérica - Rango de valores - Granularidad - remanente	1 0 0 a 2 ³¹ horas (si se usa el SFC 101) 1 h Sí; tiene que reiniciarse en cada rearmar
Sincronización de la hora	
- Soporta - en MPI, maestro - en MPI, dispositivo - en el autómatas, maestro - en el autómatas, dispositivo	Sí Sí Sí Sí No
Entradas digitales	
Nº de entradas digitales	24
De ellas, entradas usable para funciones tecnológicas	16
Canales integrados (DI)	24
Característica de entrada según IEC 61131, tipo 1	Sí
Número de entradas atacables simultáneamente	
Posición de montaje horizontal	
— hasta 40 °C, máx.	24
— hasta 60 °C, máx.	12
Posición de montaje vertical	
— hasta 40 °C, máx.	12
Tensión de entrada	
- Valor nominal (DC) - para señal "0" - para señal "1"	24 V -3 a +5 V +15 a +30 V
Intensidad de entrada	
para señal "1", típ.	8 mA
Retardo a la entrada (a tensión nominal de entrada)	
para entradas estándar	
— parametrizable	Sí; 0,1 / 0,3 / 3 / 15 ms (es posible cambiar la configuración del retardo de entrada de las entradas estándar durante el tiempo de ejecución del programa. Tenga en cuenta que es posible que su nuevo tiempo de filtro ajustado sólo sea efectivo tras una ejecución del tiempo de filtro anterior.)
— Valor nominal	3 ms
para funciones tecnológicas	
— en transición "0" a "1", máx.	8 µs; Mínima anchura de impulsos/mínima pausa entre impulsos con la máxima frecuencia de conteo
Longitud del cable	
- apantallado, máx. - no apantallado, máx.	1 000 m; 50 m para funciones tecnológicas 600 m; para funciones tecnológicas: No
para funciones tecnológicas	
— apantallado, máx.	50 m; con la máxima frecuencia de conteo
— no apantallado, máx.	no permitido
Salidas digitales	
Número de salidas	16
de ellas, salidas rápidas	4; Atención: no debe conectar en paralelo las salidas rápidas de la CPU
Canales integrados (DO)	16
Protección contra cortocircuito	Sí; por pulsación electrónica
Umbral de respuesta, típ.	1 A
Limitación de la sobretensión inductiva de corte a	L+ (-48 V)
Ataque de una entrada digital	Sí
Poder de corte de las salidas	
con carga tipo lámpara, máx.	5 W
Rango de resistencia de carga	
Límite inferior	48 Ω

• Límite superior	4 kΩ
Tensión de salida	
• para señal "1", mín.	L+ (-0,8 V)
Intensidad de salida	
• para señal "1" valor nominal	500 mA
• para señal "1" rango admisible, mín.	5 mA
• para señal "1" rango admisible, máx.	0,6 A
• para señal "1" intensidad de carga mínima	5 mA
• para señal "0" intensidad residual, máx.	0,5 mA
Conexión en paralelo de dos salidas	
• para aumentar la potencia	No
• para control redundante de una carga	Sí
Frecuencia de conmutación	
• con carga resistiva, máx.	100 Hz
• con carga inductiva, máx.	0,5 Hz
• con carga tipo lámpara, máx.	100 Hz
• de las salidas de impulsos, con carga óhmica, máx.	2,5 kHz
Corriente total de salidas (por grupo)	
Posición de montaje horizontal	
— hasta 40 °C, máx.	3 A
— hasta 60 °C, máx.	2 A
Posición de montaje vertical	
— hasta 40 °C, máx.	2 A
Longitud del cable	
• apantallado, máx.	1 000 m
• no apantallado, máx.	600 m
Entradas analógicas	
Nº de entradas analógicas	5
• Con medición de tensión/intensidad	4
• Con medición de resistencia/termorresistencia	1
Canales integrados (AI)	5; 4x intensidad/tensión, 1x resistencia
Tensión de entrada admisible para entrada de intensidad (límite de destrucción), máx.	5 V; permanente
Tensión de entrada admisible para entrada de tensión (límite de destrucción), máx.	30 V; permanente
Intensidad de entrada admisible para entrada de intensidad (límite de destrucción), máx.	0,5 mA; permanente
Intensidad de entrada admisible para entrada de corriente (límite de destrucción), máx.	50 mA; permanente
frecuencia eléctrica de entrada, máx.	400 Hz
Tensión en vacío para emisores de resistencia, típ.	3,3 V
Intensidad de medida constante para sensores tipo resistencia, típ.	1,25 mA
Unidad técnica ajustable para medición de temperatura	Sí; Grados Celsius/grados Fahrenheit/Kelvin
Rangos de entrada	
• Tensión	Sí; ±10 V/100 kΩ; 0 V a 10 V/100 kΩ
• Intensidad	Sí; ±20 mA/100 Ω; 0 mA a 20 mA/100 Ω; 4 mA a 20 mA/100 Ω
• Termorresistencias	Sí; Pt 100/10 MΩ
• Resistencia	Sí; 0 Ω a 600 Ω/10 MΩ
Rangos de entrada (valores nominales), tensiones	
• 0 a +10 V	Sí
— Resistencia de entrada (0 a 10 V)	100 kΩ
Rangos de entrada (valores nominales), intensidades	
• 0 a 20 mA	Sí
— Resistencia de entrada (0 a 20 mA)	100 Ω
• -20 mA a +20 mA	Sí
— Resistencia de entrada (-20 mA a +20 mA)	100 Ω
• 4 mA a 20 mA	Sí
— Resistencia de entrada (4 mA a 20 mA)	100 Ω
Rangos de entrada (valores nominales), termorresistencias	

• Pt 100	Sí
— Resistencia de entrada (Pt 100)	10 MΩ
Rangos de entrada (valores nominales), resistencias	
• 0 a 600 Ohm	Sí
— Resistencia de entrada (0 a 600 ohmios)	10 MΩ
Termopar (TC)	
Compensación de temperatura	
— parametrizable	No
Linealización de característica	
• parametrizable	Sí; software
— para termorresistencias	Pt100
Longitud del cable	
• apantallado, máx.	100 m
Salidas analógicas	
Canales integrados (AO)	2
Salida de tensión, protección contra cortocircuito	Sí
Salida de tensión, intensidad de cortocircuito, máx.	55 mA
Salida de intensidad, tensión en vacío, máx.	14 V
Rangos de salida, tensión	
• 0 a 10 V	Sí
• -10 V a +10 V	Sí
Rangos de salida, intensidad	
• 0 a 20 mA	Sí
• -20 mA a +20 mA	Sí
• 4 mA a 20 mA	Sí
Conexión de actuadores	
• para salida de tensión con conexión a 2 hilos	Sí; sin compensación de la resistencia de los cables
• para salida de tensión con conexión a 4 hilos	No
• para salida de corriente con conexión a 2 hilos	Sí
Resistencia de carga (en rango nominal de la salida)	
• con salidas de tensión, mín.	1 kΩ
• con salidas de tensión, carga capacitiva, máx.	0,1 μF
• con salidas de intensidad, máx.	300 Ω
• con salidas de intensidad, carga inductiva, máx.	0,1 mH
Límite de destrucción por tensiones y corrientes aplicadas desde el exterior	
• Tensiones en las salidas con respecto a MANA	16 V; permanente
• Intensidad, máx.	50 mA; permanente
Longitud del cable	
• apantallado, máx.	200 m
Formación de valor analógico para entradas	
Principio de medición	Codificación instantánea (aproximación sucesiva)
Tiempo de integración y conversión/resolución por canal	
• Resolución con rango de rebase (bits incl. signo), máx.	12 bit
• Tiempo de integración parametrizable	Sí; 16,6/20 ms
• Supresión de perturbaciones de tensión para frecuencia perturbadora f1 en Hz	50 / 60 Hz
• Constante del filtro de entrada	0,38 ms
• Tiempo de ejecución básico del módulo (todos los canales habilitados)	1 ms
Formación de valor analógico para salidas	
Tiempo de integración y conversión/resolución por canal	
• Resolución con rango de rebase (bits incl. signo), máx.	12 bit
• Tiempo de conversión (por canal)	1 ms
Tiempo de estabilización	
• para carga resistiva	0,6 ms
• para carga capacitiva	1 ms
• para carga inductiva	0,5 ms
Sensor	
Conexión de los sensores	

• para medición de tensión • para medición de corriente como transductor a 2 hilos • para medición de corriente como transductor a 4 hilos • para medición de resistencia con conexión a 2 hilos • para medición de resistencia con conexión a 3 hilos • para medición de resistencia con conexión a 4 hilos	Sí Sí; con alimentación externa Sí Sí; sin compensación de la resistencia de los cables No No
Sensores compatibles	
• Sensor a 2 hilos — Intensidad permitida en reposo (sensor a 2 hilos), máx.	Sí 1,5 mA
Error/precisiones	
Error de temperatura (referido al rango de entrada), (+/-)	0,006 %/K
Diafonía entre las entradas, mín.	60 dB
Precisión de repetición en estado estacionario a 25 °C (referido al rango de entrada), (+/-)	0,06 %
Ondulación de salida (referida al rango de salida, ancho de banda 0 a 50 kHz), (+/-)	0,1 %
Error de linealidad (referido al rango de salida), (+/-)	0,15 %
Error de temperatura (referido al rango de salida), (+/-)	0,01 %/K
Diafonía entre las salidas, mín.	60 dB
Precisión de repetición en estado estacionario a 25 °C (referido al rango de salida), (+/-)	0,06 %
Límite de error práctico en todo el rango de temperatura	
• Tensión, referida al rango de entrada, (+/-) • Intensidad, referida al rango de entrada, (+/-) • Resistencia, referida al rango de entrada, (+/-) • Tensión, referida al rango de salida, (+/-) • Intensidad, referida al rango de salida, (+/-)	1 % 1 % 1 % 1 % 1 %
Límite de error básico (límite de error práctico a 25 °C)	
• Tensión, referida al rango de entrada, (+/-) • Intensidad, referida al rango de entrada, (+/-) • Resistencia, referida al rango de entrada, (+/-) • Termorresistencia, referida al rango de entrada, (+/-) • Tensión, referida al rango de salida, (+/-) • Intensidad, referida al rango de salida, (+/-)	0,8 %; Error de linealidad ±0,06% 0,8 %; Error de linealidad ±0,06% 0,8 %; Error de linealidad ±0,2% 0,8 % 0,8 % 0,8 %
Supresión de tensiones perturbadoras para (f1 +/- 1%), f1 = frecuencia perturbadora	
• Perturbación en modo serie (pico de la perturbación < valor nominal del rango de entrada), mín. • Perturbación en modo común, mín.	30 dB 40 dB
Interfaces	
Nº de interfaces PROFINET	0
Nº de interfaces RS 485	1; MPI
Nº de interfaces RS 422	1; RS 422 / 485 combinada
Acoplamiento punto a punto	
• Longitud del cable, máx.	1 200 m
Drivers de protocolo integrados	
— 3964 (R)	Sí
— ASCII	Sí
— RK 512	Sí
Velocidad de transferencia, RS 422/485	
— con protocolo 3964(R), máx.	19,2 kbit/s; 38,4 kbits/s semidúplex; 19,2 kbits/s dúplex
— con protocolo ASCII, máx.	19,2 kbit/s; 38,4 kbits/s semidúplex; 19,2 kbits/s dúplex
— con protocolo RK 512, máx.	19,2 kbit/s; 38,4 kbits/s semidúplex; 19,2 kbits/s dúplex
1. Interfaz	
Tipo de interfaz	Interfaz RS485 integrada
con aislamiento galvánico	No
Física de la interfaz	
• RS 485 • Intensidad de salida de la interfaz, máx.	Sí 200 mA
Protocolos	

• MPI	Sí
• Maestro PROFIBUS DP	No
• dispositivo PROFIBUS DP	No
• Acoplamiento punto a punto	No
MPI	
• Velocidad de transferencia, máx.	187,5 kbit/s
Servicios	
— Comunicación PG/OP	Sí
— Enrutado	No
— Comunicación de datos globales	Sí
— Comunicación S7 básica	Sí
— Comunicación S7	Sí; Solo servidor, conexión de configuración unidireccional
— Comunicación S7, como cliente	No; pero a través de CP y FB cargables
— Comunicación S7, como servidor	Sí
2. Interfaz	
Tipo de interfaz	Interfaz RS 422/RS 485 integrada
con aislamiento galvánico	Sí
Física de la interfaz	
• RS 485	Sí; RS 422 / 485 (X.27)
• Intensidad de salida de la interfaz, máx.	No
Protocolos	
• MPI	No
• PROFINET IO-Controller	No
• PROFINET IO-Device	No
• PROFINET CBA	No
• Maestro PROFIBUS DP	No
• dispositivo PROFIBUS DP	No
• Acoplamiento punto a punto	Sí
Acoplamiento punto a punto	
• Velocidad de transferencia, máx.	19,2 kbit/s; 38,4 kbits/s semidúplex; 19,2 kbits/s dúplex
• Interfaz controlable desde el programa de usuario	Sí
• La interfaz puede disparar alarmas/interrupciones en el programa de usuario	Sí; Mensaje con identificación de interrupción
Protocolos	
Soporta protocolo para PROFIsafe	No
Funciones de comunicación	
Comunicación PG/OP	Sí
Enrutado de registros	No
Comunicación de datos globales	
• Soporta	Sí
• N° de círculos GD, máx.	8
• N° de paquetes GD, máx.	8
• N° de paquetes GD, emisor, máx.	8
• N° de paquetes GD, receptor, máx.	8
• Tamaño de paquetes GD, máx.	22 byte
• Tamaño de paquetes GD (de ellos, coherentes), máx.	22 byte
Comunicación S7 básica	
• Soporta	Sí
• Datos útiles por petición, máx.	76 byte
• Datos útiles por petición (de ellos, coherentes), máx.	76 byte; 76 bytes (con X_SEND o X_RCV), 64 bytes (con X_PUT o X_GET como servidor)
Comunicación S7	
• Soporta	Sí
• como servidor	Sí
• Como cliente	Sí; a través de CP y FB cargables
• Datos útiles por petición, máx.	180 kbyte; con PUT/GET
• Datos útiles por petición (de ellos, coherentes), máx.	240 byte; como servidor
Comunicación compatible con S5	
• Soporta	Sí; a través de CP y FC cargables

Nº de conexiones	
• total	12
• usable para comunicación PG	11
— reservadas para comunicación PG	1
— configurables para comunicación PG, mín.	1
— configurables para comunicación PG, máx.	11
• usable para comunicación OP	11
— reservadas para comunicación OP	1
— configurables para comunicación OP, mín.	1
— configurables para comunicación OP, máx.	11
• usable para comunicación básica S7	8
— reservadas para comunicación básica S7	0
— configurables para comunicación básica S7, mín.	0
— configurables para comunicación básica S7, máx.	8
Funciones de aviso S7	
Número de estaciones conectables para funciones de aviso, máx.	12; depende de las conexiones configuradas para la comunicación PG/OP y S7 básica
Avisos de diagnóstico de proceso	Sí
bloques Alarm_S activos simultáneamente, máx.	300
Funciones de test y puesta en marcha	
Estado de bloques	Sí; hasta 2 simultáneas
Paso individual	Sí
Nº de puntos de parada	4
Estado/forzado	
• Estado/forzado de variables	Sí
• Variables	Entradas, salidas, marcas, DB, tiempos, contadores
• Nº de variables, máx.	30
— de ellas, estado de variables, máx.	30
— de ellas, forzado de variables, máx.	14
Forzado permanente	
• Forzado permanente	Sí
• Forzado permanente, variables	Entradas, salidas
• Nº de variables, máx.	10
Búfer de diagnóstico	
• existente	Sí
• Nº de entradas, máx.	500
— configurable	No
— de ellos seguros contra caída de red	100; Sólo son remanentes las 100 últimas entradas
• N.º de entradas legibles en RUN, máx.	499
— configurable	Sí; de 10 a 499
— predeterminado	10
Datos de servicio técnico	
• Legibles	Sí
Alarmas/diagnósticos/información de estado	
LED señalizador de diagnóstico	
• Señalizador de estado entrada digital (verde)	Sí
• Señalizador de estado salida digital (verde)	Sí
Funciones integradas	
Contadores	
• Nº de contadores	4; Ver manual "Funciones tecnológicas"
• Frecuencia de conteo máx.	60 kHz
Medida de frecuencia	
• Nº de frecuencímetros	4; hasta máx. 60 kHz (ver manual "Funciones tecnológicas")
Posicionamiento en lazo abierto	Sí
Bloques de función integrados (regulación)	Sí; Regulador PID (ver manual "Funciones tecnológicas")
Regulador PID	Sí
Nº de salidas de impulsos	4; Modulación de ancho de impulso hasta máx. 2,5 kHz (ver manual "Funciones tecnológicas")
Frecuencia límite (impulsos)	2,5 kHz

Aislamiento galvánico			
Aislamiento galvánico módulos de E digitales			
• Aislamiento galvánico módulos de E digitales	Sí		
• entre los canales	No		
• entre los canales y bus de fondo	Sí		
Aislamiento galvánico módulos de S digitales			
• Aislamiento galvánico módulos de S digitales	Sí		
• entre los canales	Sí		
• entre los canales, en grupos de	8		
• entre los canales y bus de fondo	Sí		
Aislamiento galvánico módulos de E analógicas			
• Aislamiento galvánico módulos de E analógicas	Sí; junto para la unidad periférica analógica		
• entre los canales	No		
• entre los canales y bus de fondo	Sí		
Aislamiento galvánico módulos de S analógicas			
• Aislamiento galvánico módulos de S analógicas	Sí; junto para la unidad periférica analógica		
• entre los canales	No		
• entre los canales y bus de fondo	Sí		
Aislamiento			
Aislamiento ensayado con	600 V DC		
Condiciones ambientales			
Temperatura ambiente en servicio			
• mín.	0 °C		
• máx.	60 °C		
Configuración			
Software de configuración			
• STEP 7	Sí; STEP 7 V5.5 + SP1 y superiores o STEP 7 V5.3 + SP2 y superiores con HSP 203		
• STEP 7-Lite	No		
programación			
• Juego de operaciones	Ver Lista de operaciones		
• Niveles de paréntesis	8		
• Funciones de sistema (SFC)	Ver Lista de operaciones		
• Bloques de función de sistema (SFB)	Ver Lista de operaciones		
Lenguaje de programación			
— KOP	Sí		
— FUP	Sí		
— AWL	Sí		
— SCL	Sí		
— CFC	Sí		
— GRAPH	Sí		
— HiGraph®	Sí		
Protección de know-how			
• Protección de programas de usuario/Protección por contraseña	Sí		
• Codificación de bloque	Sí; con bloque S7 Privacy		
Dimensiones			
Ancho	120 mm		
Altura	125 mm		
Profundidad	130 mm		
Pesos			
Peso, aprox.	680 g		
Clasificaciones			
		Versión	Clasificación
	eClass	16	27-24-22-07
	eClass	14	27-24-22-07
	eClass	12	27-24-22-07
	eClass	9.1	27-24-22-07

eClass	9	27-24-22-07
eClass	8	27-24-22-07
eClass	7.1	27-24-22-07
eClass	6	27-24-22-07
ETIM	10	EC000236
ETIM	9	EC000236
ETIM	8	EC000236
ETIM	7	EC000236
IDEA	4	3565
UNSPSC	15	32-15-17-05

Homologaciones / Certificados

General Product Approval

[Miscellaneous](#)

[Manufacturer Declaration](#)


EG-Konf.




UL

[Metrological Approval](#)

General Product Approval

EMV

For use in hazardous locations


RCM



[China RoHS](#)

[Manufacturer Declaration](#)


RCM


ATEX

For use in hazardous locations

[EM](#)


UL


IECEX


ATEX

[Miscellaneous](#)

[CCC-Ex](#)

Maritime application


ABS


BUREAU
VERITAS


DNV


LRS


PRS


RINA

Maritime application

[CCS \(China Classification Society\)](#)

Última modificación:

7/4/2025 