



Figura similar

repuesto SIMATIC S7-300, CP 340 procesador de comunicaciones con interfaz RS 422/485 incl. paquete de configuración en CD

Tensión de alimentación	
Valor nominal (DC)	
• 24 V DC	No; Alimentación por bus de fondo de 5 V
Intensidad de entrada	
de bus de fondo 5 V DC, máx.	165 mA
Pérdidas	
Pérdidas, típ.	0,6 W
Pérdidas, máx.	0,85 W
Interfaces	
Interfaces/tipo de bus	RS 422 / 485 (X.27)
Nº de interfaces	1; con aislamiento galvánico
Velocidad de transferencia mín.	2,4 kbit/s
Velocidad de transferencia, máx.	19,2 kbit/s
Acoplamiento punto a punto	
• Longitud del cable, máx.	1 200 m
• Impresoras compatibles	HP-Deskjet, HP-Laserjet, IBM-Proprinter, definido por el usuario
• Tipo de conector	Conector hembra Sub-D de 15 polos
Drivers de protocolo integrados	
— 3964 (R)	Sí
— ASCII	Sí
— RK 512	No
— Drivers personalizados recargables	No
Longitud de telegrama, máx.	
— 3964 (R)	1 024 byte
— ASCII	1 024 byte
Velocidad de transferencia, RS 422/485	
— con protocolo 3964(R), máx.	19,2 kbit/s
— con protocolo ASCII, máx.	9,6 kbit/s
— con drivers de impresora, máx.	9,6 kbit/s
Alarmas/diagnósticos/información de estado	
LED señalizador de diagnóstico	
• Recepción RxD	Sí
• Emisión TxD	Sí
• Fallo agrupado SF (rojo)	Sí
Condiciones ambientales	
Temperatura ambiente en servicio	
• mín.	0 °C
• máx.	60 °C

Temperatura ambiente en almacenaje/transporte	
• mín.	-40 °C
• máx.	70 °C
Software	
Bloque	
• Long. de FB en memoria de trabajo, máx.	2 700 byte; Comunicación de datos, enviar y recibir
Sistema de conexión	
Tipo de conexión eléctrica para la alimentación	por bus de fondo
Dimensiones	
Ancho	40 mm
Altura	125 mm
Profundidad	120 mm
Pesos	
Peso, aprox.	300 g
Clasificaciones	

	Versión	Clasificación
eClass	16	27-24-22-08
eClass	14	27-24-22-08
eClass	12	27-24-22-08
eClass	9.1	27-24-22-08
eClass	9	27-24-22-08
eClass	8	27-24-22-08
eClass	7.1	27-24-22-08
eClass	6	27-24-22-08
ETIM	10	EC001423
ETIM	9	EC001423
ETIM	8	EC001423
ETIM	7	EC001423
IDEA	4	3564
UNSPSC	15	32-15-17-05

Homologaciones / Certificados

General Product Approval

[Miscellaneous](#)

[Manufacturer Declaration](#)



General Product Approval

EMV

For use in hazardous locations



[China RoHS](#)



[FM](#)



For use in hazardous locations

Maritime application



[Miscellaneous](#)



[CCC-Ex](#)



Maritime application



[CCS \(China Classification Society\)](#)

Última modificación:

7/4/2025