

CABLE DE CONEX. 50P S7 APANTALLADO 5,0M

Línea de conexión apantallada para SIMATIC S7-1500 entre módulo de conexión frontal y Módulo de conexión 50x0,14 mm² con conectores IDC, L = 5,0 m



Figura similar

sistema de destino	SIMATIC S7-1500
aptitud para uso	Módulos de E/S digitales y analógicas
denominación del tipo de producto	Conexión totalmente modular
designación del producto	Cable redondo confeccionado
Datos de servicio / bóveda	
tensión de empleo / con DC	
• valor nominal	24 V
• máx.	60 V
temperatura ambiente	
• durante el funcionamiento	0 ... 60 °C
• durante el almacenamiento	-30 ... +70 °C
aptitud para interacción	
• tarjeta de entrada PLC	Sí
• tarjeta de salida PLC	Sí
aptitud para uso	
• transferencia de señales digitales	Sí
• transferencia de señales analógicas	Sí
Características, funciones y componentes del producto / Generalidades / bóveda	
número de canales	32
tipo de cable	Cable redondo
longitud del cable	5 m
número de polos	50
número de conductores / del cable de conexión	50
sección de conductor / valor nominal	0,14 mm ²
color / de la cubierta del cable	negro
diámetro exterior / de la cubierta del cable	11 mm
material / de la cubierta del cable de conexión	PVC
marcado / del conductor	NO_DATA
tipo de pantalla	Pantalla trenzada
tipo de conector	Conector IDC
versión de la conexión eléctrica / en la caja	Regleta de conectores
número de polos / en la interfaz 1	50; Lado módulo de conexión frontal
versión de la conexión eléctrica / lado de campo	Regleta de conectores
número de polos / en la interfaz 2	50; Lado módulo de conexión
certificado de aptitud	
• homologación cULus	No
• IECEx	NO_DATA
• ATEX	NO_DATA

- UKEX

	NO_DATA
designaciones de referencia / según IEC 81346-2:2009	WG
peso neto	0,38 kg

Última modificación:

21/2/2026 