

HOJA DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

SIEMENS | SIMOREG DC Master - 6RA7081-6GS22-0



Información del Producto

Referencia (Número de Artículo)	6RA7081-6GS22-0
Fabricante	Siemens
Línea de Producto	SIMOREG DC Master
Descripción General	Convertidor estático de C.C. con microprocesador para accionamientos. Accionamiento de base para opciones adicionales.
Topología / Cuadrantes	Cuadrante único (Conexión B6C)

Datos Nominales de Armadura (Inducido)

Tensión y Fases de Entrada	C.A. Trifásica 575 V
	332 A

Corriente Nominal de Entrada	
Tensión Nominal de Salida	690 V DC
Corriente Nominal de Salida	400 A (US-Rating: 276 A)

Datos Nominales de Excitación (Campo)

Tipo de Rectificador	Rectificador de excitación controlable D690/400 MRE-GEEF6S22
Tensión de Entrada de Campo	460 V AC
Corriente de Salida de Campo	37 A

Integración de Sistemas (ERP)

Descripción Corta

CONVERTIDOR SIEMENS SIMOREG DC MASTER 6RA7081-6GS22-0. 1 Cuadrante (B6C). Entrada: 575VAC, 332A. Salida: 690VDC, 400A. Rectificador excitación controlable. Base para opciones. Ideal accionamientos DC. (SKU: 6RA7081-6GS22-0).