

Válvula Solenoide ASCO RedHat 8262H002 / 8262H006

Descripción General:

Válvula solenoide de acción directa serie 8262 (RedHat) para usos generales. Diseñada para un control robusto de fluidos (aire, gas inerte, agua, aceite ligero). Su diseño de 2 vías y posición normalmente cerrada (NC) garantiza un corte estricto, siendo altamente confiable en sistemas de automatización industrial.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	
Fabricante	ASCO (Emerson)
Número de Parte (Ref)	8262H002 (Latón) / 8262H006 (Acero Inoxidable)
Material del Cuerpo	Latón (Brass) / Acero Inoxidable según modelo
Función de la Válvula	2 Vías / 2 Posiciones - Normalmente Cerrada (NC)
Tamaño de Conexión	1/8" NPT
Tamaño del Orificio	1/8"
Factor de Flujo (Cv)	0.35
Voltaje de la Bobina	24 VAC (24/60)
Potencia / Consumo	6.1 Watts (AC)
Presión Máxima (Aire/Agua)	Hasta 185 PSI (Aire) / 180 PSI (Agua)
Temperatura Máx. del Fluido	82.2 °C (180 °F)
Material de Sellos	Buna-N (Nitrile)

Aplicación Principal: Control direccional de fluidos para sistemas de automatización, tableros neumáticos, control de quemadores y circuitos de refrigeración, ofreciendo un tiempo de respuesta rápido y hermeticidad garantizada en instalaciones de uso general.