

AD11-630D / AD11630DSR28

Luz Piloto LED Compacta — Ø30mm — 240VAC/DC — Rojo

ROJO (LED)

Ø 30 mm

240V AC/DC

IP65



Figura 1: Vista general Luz Piloto GQELE Ø30mm

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

La luz piloto LED compacta **GQELE AD11-630DSR28** está diseñada para aplicaciones industriales exigentes de señalización y control. Utiliza tecnología LED de alta luminosidad con bajo consumo energético, larga vida útil y excelente resistencia a vibraciones en tableros eléctricos.

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

- **Alta Luminosidad:** LED rojo de alta intensidad visual.
- **Diseño Compacto:** Ahorro de espacio en profundidad de gabinete.
- **Larga Vida Útil:** Mayor a 30,000 horas de operación continua.
- **Terminales Seguros:** Conexión por tornillo con protección contra contactos accidentales.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Modelo / Referencia	AD11630DSR28 (AD11-630D)
Fabricante / Marca	GQELE
Tipo de Producto	Luz Piloto / Indicador Luminoso LED
Diámetro de Montaje	30 mm (Ø 30mm)
Color de la Lente	Rojo (Red)
Voltaje de Operación	240V AC / DC (50/60 Hz)
Tipo de Iluminación	LED Integrado de alta eficiencia
Corriente de Consumo	≤ 20 mA
Rigidez Dieléctrica	2.5 kV (AC, 1 minuto)
Resistencia de Aislamiento	≥ 2 MΩ
Grado de Protección	IP65 (con sello frontal instalado)
Temperatura de Operación	-25°C a +55°C

Humedad Relativa	$\leq 85\% \text{ RH}$
Vida Útil del LED	$\geq 30,000 \text{ horas}$

DIMENSIONES DE INSTALACIÓN Y MONTAJE

Diámetro de perforación en panel	30.5 mm (+0.3 / -0.0 mm)
Espesor máximo del panel	1 mm a 6 mm
Tipo de conexión	Bornes con tornillo prisionero

Documento técnico generado automáticamente para aplicaciones de automatización industrial. GQELE Electric © Todos los derechos reservados.