

Hoja de características del producto

Especificaciones



Mando rotativo prolongado est?dar NSX10

LV429338

Principal

Gama del producto	Easypact CVS100...250
Tipo de producto o componente	Mando rotativo
Compatibilidad de gama	EasyPact CVS100...250
Accesorio/tipo de componente	Accesorios de control
color de maneta y placa frontal	Negro
color de la maneta	Negro
estilo de montaje de mando giratorio	Extendido

Complementario

Compatibilidad de gama	Compact NS < 630A
candado de maneta giratoria	Candado en posici3n OFF 1 a 3 candados
lugar de montaje de mando giratorio	Frontal

Entorno

Grado de protecci3n IP	IP55
------------------------	------

Unidades de embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
N3mero de unidades en empaque	1
Paquete 1 Altura	10,700 cm
Paquete 1 Ancho	10,700 cm
Paquete 1 Longitud	49,100 cm
Peso del empaque (Lbs)	728,000 g
Tipo de unidad de paquete 2	S04
N3mero de unidades en el paquete 2	6
Paquete 2 Altura	30,000 cm
Paquete 2 Ancho	40,000 cm
Paquete 2 Longitud	60,000 cm
Paquete 2 Peso	5,500 kg
Tipo de unidad de paquete 3	P12
N3mero de unidades en el paquete 3	72

Aviso Legal: Esta documentaci3n no pretende sustituir ni debe utilizarse para determinar la adecuaci3n o la fiabilidad de estos productos para aplicaciones especifcas de los usuarios

Paquete 3 Altura	90,000 cm
Paquete 3 Ancho	80,000 cm
Paquete 3 Longitud	120,000 cm
Paquete 3 Peso	67,417 kg

Información Logística

País de Origen	IN
----------------	----

Garantía contractual

Garantía (en meses)	18
---------------------	----

Schneider Electric tiene como objetivo alcanzar el estado Cero Neto para el año 2050 mediante asociaciones con la cadena de suministro, materiales de menor impacto y circularidad a través de nuestra campaña en curso "Use Better, Use Longer, Use Again" para extender la vida útil y la reciclabilidad de los productos.

Explicación de los Environmental Data >

Cómo evaluamos la sostenibilidad de los productos >

 Huella ambiental	
Ciclo de vida total Huella de carbono	6 kg CO2 eq.
Huella de carbono de la fase de fabricación [A1 a A3]	4 kg CO2 eq.
Huella de carbono de la fase de distribución [A4]	0.1 kg CO2 eq.
Huella de carbono de la fase de instalación [A5]	0.3 kg CO2 eq.
Huella de carbono de la fase de uso [B2, B3, B4, B6]	0 kg CO2 eq.
Huella de carbono de la fase de fin de vida [C1 a C4]	1 kg CO2 eq.

Use Better

 Materiales y embalaje	
Paquete con cartón de reciclaje	Sí
Embalaje sin plástico	No
Número SCIP	Bd8035a3-0d10-40bd-a7d4-94c8c5f694a9
Directiva RoHS de la UE	Conforme Con La Exención
Reglamento REACH	La referencia contiene SVHC sobre el umbral

Use Longer

 Extensión de vida útil	
Repare	No

Use Again

 Reempaquetar y refabricar	
Potencial de reciclado, en %	65
Devolución	Sí