

Ficha técnica del producto

Especificaciones



Mango giratorio extendido,
ComPacT NSX100/160/250, mango
negro, longitud del eje de 185 mm a
600 mm, IP55

LV429338T

Principal

gama de producto	ComPact NSX400...630
tipo de producto o componente	Mando rotativo
compatibilidad de gama	NSX100...250 Galaxy VS PowerPact Multistandard
tipo de accesorio/componente	Accesorios de control
color de maneta y placa frontal	Negro
color de la maneta	Negro
estilo de montaje de mando giratorio	Extendido

Opcionales

candado de maneta giratoria	Candado en posición OFF 1 a 3 candados
lugar de montaje de mando giratorio	Frontal

Ambiente

grado de protección IP	IP55
------------------------	------

Unidades emabalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en empaque	1
Paquete 1 Altura	9.800 cm
Paquete 1 Ancho	10.300 cm
Paquete 1 Longitud	48.500 cm
Peso del empaque (Lbs)	658.000 g
Tipo de unidad de paquete 2	S04
Número de unidades en el paquete 2	6
Paquete 2 Altura	30 cm
Paquete 2 Ancho	40 cm
Paquete 2 Longitud	60 cm
Paquete 2 Peso	4.870 kg
Tipo de unidad de paquete 3	P12
Número de unidades en el paquete 3	72

Precio no incluye IVA.
Precio sugerido de venta al público y sujeto a cambio sin previo aviso.
Podrán aplicar Políticas de Descuento de Schneider Electric y/o Distribuidor.

Descargo de responsabilidad: Esta documentación no ha sido diseñada como reemplazo, ni se debe utilizar para determinar la idoneidad o la confiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de usuarios

Paquete 3 Altura	105.000 cm
Paquete 3 Ancho	80.000 cm
Paquete 3 Longitud	120.000 cm
Paquete 3 Peso	61.376 kg

Garantía contractual

Garantía (en meses)	18
---------------------	----

Environmental Data

Schneider Electric tiene como objetivo alcanzar el estado Cero Neto para el año 2050 mediante asociaciones con la cadena de suministro, materiales de menor impacto y circularidad a través de nuestra campaña en curso "Use Better, Use Longer, Use Again" para extender la vida útil y la reciclabilidad de los productos.

Explicación de los Environmental Data >

Cómo evaluamos la sostenibilidad de los productos >

 Huella ambiental	
Ciclo de vida total Huella de carbono	6 kg CO2 eq.
Huella de carbono de la fase de fabricación [A1 a A3]	4 kg CO2 eq.
Huella de carbono de la fase de distribución [A4]	0.1 kg CO2 eq.
Huella de carbono de la fase de instalación [A5]	0.3 kg CO2 eq.
Huella de carbono de la fase de uso [B2, B3, B4, B6]	0 kg CO2 eq.
Huella de carbono de la fase de fin de vida [C1 a C4]	2 kg CO2 eq.
Perfil Ambiental del Producto (PEP)	Perfil ambiental del producto

Use Better

 Materiales y embalaje	
Paquete con cartón de reciclaje	Sí
Embalaje sin plástico	No
Número SCIP	A996aaa1-a70f-4d6b-a770-cfa3eae2e33b
Directiva RoHS de la UE	Cumple Con La Exención
Reglamento REACH	La referencia contiene sustancias de muy alta preocupación por encima del umbral
Directiva POP	No hay POP
Estado libre de halógenos	El producto contiene halógenos por encima de los umbrales

Use Longer

 Extensión de vida útil	
Repare	No

Use Again

 Reempaquetar y refabricar	
Potencial de reciclado, en %	65
Perfil de circularidad	Información de fin de vida útil
Devolución	NA