

Hoja de características del producto

Especificaciones



TI C. DIN 40/5 cables diam 21

METSECT5CC004

Principal

Gama	PowerLogic
Tipo de producto o componente	Transformador de corriente
Nombre del producto	TC
Corriente del secundario	5 A
Clase de precisión	Clase 3 en 1 VA
[In] Corriente nominal	40 A

Complementario

Tipo de transformador de corriente	Tropicalizado para cable Núcleo sólido
Relación de transformación del trafo	40/5
[Ith] Corriente térmica convencional del aire	2,4 kA
Corriente nominal dinámica	2.5 Ith
Máximo factor de seguridad	5
[Ue] Tensión nominal de operación	< 720 V AC 50/60 Hz
[Ui] Tensión nominal de aislamiento	3 kV 50 Hz durante 1 minuto
Modo de montaje	Mediante tornillos Con clip
Soporte de montaje	Placa de montaje Carril DIN
Anchura	Exterior: 44 mm
Altura	Exterior: 65 mm
Profundidad	Macro : 30 mm Total : 37 mm
Diámetro	21 mm
peso del producto	0,19 kg
[Uimp] Tensión nominal de resistencia a los impulsos	3 kV
Clase de aislamiento eléctrico	Clase B
Diámetro exterior del cable	21 mm
Sellado	Com

Entorno

Normas	VDE 0414 IEC 61869-2
--------	-------------------------

Aviso Legal: Esta documentación no pretende sustituir ni debe utilizarse para determinar la adecuación o la fiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de los usuarios

Certificaciones del producto	CE
Grado de protección IP	IP20
Humedad relativa	0...95 %
Temperatura ambiente del aire para el funcionamiento	-25...60 °C

Unidades de embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en empaque	1
Paquete 1 Altura	5,600 cm
Paquete 1 Ancho	5,600 cm
Paquete 1 Longitud	8,600 cm
Peso del empaque (Lbs)	187,400 g
Tipo de unidad de paquete 2	S02
Número de unidades en el paquete 2	50
Paquete 2 Altura	15,000 cm
Paquete 2 Ancho	30,000 cm
Paquete 2 Longitud	40,000 cm
Paquete 2 Peso	9,670 kg
Tipo de unidad de paquete 3	P12
Número de unidades en el paquete 3	400
Paquete 3 Altura	29,000 cm
Paquete 3 Ancho	80,000 cm
Paquete 3 Longitud	120,000 cm
Paquete 3 Peso	88,960 kg

Información Logística

País de Origen	TN
----------------	----

Garantía contractual

Garantía (en meses)	18
---------------------	----

Schneider Electric tiene como objetivo alcanzar el estado Cero Neto para el año 2050 mediante asociaciones con la cadena de suministro, materiales de menor impacto y circularidad a través de nuestra campaña en curso "Use Better, Use Longer, Use Again" para extender la vida útil y la reciclabilidad de los productos.

Explicación de los Environmental Data >

Cómo evaluamos la sostenibilidad de los productos >

 Huella ambiental	
Ciclo de vida total Huella de carbono	11 kg CO2 eq.
Huella de carbono de la fase de fabricación [A1 a A3]	1 kg CO2 eq.
Huella de carbono de la fase de distribución [A4]	0.1 kg CO2 eq.
Huella de carbono de la fase de instalación [A5]	0 kg CO2 eq.
Huella de carbono de la fase de uso [B2, B3, B4, B6]	9 kg CO2 eq.
Huella de carbono de la fase de fin de vida [C1 a C4]	0.3 kg CO2 eq.
Comunicación ambiental	Perfil ambiental del producto

Use Better

 Materiales y embalaje	
Paquete con cartón de reciclaje	No
Embalaje sin plástico	No
Número SCIP	Cff808d6-5d51-48cc-84b9-1e988cc717ac
Directiva RoHS de la UE	Conforme
Reglamento REACH	La referencia contiene SVHC sobre el umbral

Use Longer

 Extensión de vida útil	
Repare	No

Use Again

 Reempaquetar y refabricar	
Potencial de reciclado, en %	77
Perfil de circularidad	Información de fin de vida útil
Devolución	Sí
Etiqueta RAEE	 En el mercado de la Unión Europea, el producto debe desecharse de acuerdo con un sistema de recolección de residuos específico y nunca terminar en un contenedor de basura.