

Hoja de características del producto

Especificaciones



TI DIN 200/5 cabl 27 barr 10x32 15x25

METSECT5MA020

Principal

Gama	PowerLogic
Tipo de producto o componente	Transformador de corriente
Nombre del producto	TC
Corriente del secundario	5 A
Clase de precisión	Clase 0.5 en 4 VA Clase 1 en 7 VA
[In] Corriente nominal	200 A

Complementario

Tipo de transformador de corriente	Tropicalizado para barra de distribución y cable Núcleo sólido
Relación de transformación del trafo	200/5
[Ith] Corriente térmica convencional del aire	12 kA
Corriente nominal dinámica	2.5 Ith
Máximo factor de seguridad	5
[Ue] Tensión nominal de operación	< 720 V AC 50/60 Hz
[Ui] Tensión nominal de aislamiento	3 kV 50 Hz durante 1 minuto
Modo de montaje	Con clip Mediante tornillos Tornillo de bloqueo aislado
Soporte de montaje	Carril DIN Canalización Placa de montaje
Anchura	Exterior: 56 mm
Altura	Exterior: 80 mm
Profundidad	Macro : 43 mm Total : 63 mm
Diámetro	27 mm
peso del producto	0,318 kg
[Uimp] Tensión nominal de resistencia a los impulsos	3 kV
Clase de aislamiento eléctrico	Classe B
Diámetro exterior del cable	27 mm
Apertura de barras	32.5 x 10.5 25.5 x 15.5
Sellado	Sin

Aviso Legal: Esta documentación no pretende sustituir ni debe utilizarse para determinar la adecuación o la fiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de los usuarios

Entorno

Normas	IEC 61869-2 VDE 0414
Certificaciones del producto	EAC CE
Grado de protección IP	IP20
Humedad relativa	0...95 %
Temperatura ambiente del aire para el funcionamiento	-25...60 °C

Unidades de embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en empaque	1
Paquete 1 Altura	7,000 cm
Paquete 1 Ancho	7,000 cm
Paquete 1 Longitud	9,000 cm
Peso del empaque (Lbs)	322,000 g
Tipo de unidad de paquete 2	S03
Número de unidades en el paquete 2	35
Paquete 2 Altura	30,000 cm
Paquete 2 Ancho	30,000 cm
Paquete 2 Longitud	40,000 cm
Paquete 2 Peso	11,666 kg

Información Logística

País de Origen	TN
----------------	----

Garantía contractual

Garantía (en meses)	18
---------------------	----

Schneider Electric tiene como objetivo alcanzar el estado Cero Neto para el año 2050 mediante asociaciones con la cadena de suministro, materiales de menor impacto y circularidad a través de nuestra campaña en curso "Use Better, Use Longer, Use Again" para extender la vida útil y la reciclabilidad de los productos.

[Explicación de los Environmental Data](#) >

[Cómo evaluamos la sostenibilidad de los productos](#) >

 Huella ambiental	
Ciclo de vida total Huella de carbono	33 kg CO2 eq.
Huella de carbono de la fase de fabricación [A1 a A3]	2 kg CO2 eq.
Huella de carbono de la fase de distribución [A4]	0.2 kg CO2 eq.
Huella de carbono de la fase de instalación [A5]	0.1 kg CO2 eq.
Huella de carbono de la fase de uso [B2, B3, B4, B6]	30 kg CO2 eq.
Huella de carbono de la fase de fin de vida [C1 a C4]	0.5 kg CO2 eq.
Comunicación ambiental	Perfil ambiental del producto

Use Better

 Materiales y embalaje	
Paquete con cartón de reciclaje	No
Embalaje sin plástico	No
Número SCIP	76ef2415-e8df-41ac-934d-14936531e31b
Directiva RoHS de la UE	Conforme
Reglamento REACH	La referencia contiene SVHC sobre el umbral

Use Longer

 Extensión de vida útil	
Repare	No

Use Again

 Reempaquetar y refabricar	
Potencial de reciclado, en %	71
Perfil de circularidad	Información de fin de vida útil
Devolución	Sí
Etiqueta RAEE	 En el mercado de la Unión Europea, el producto debe desecharse de acuerdo con un sistema de recolección de residuos específico y nunca terminar en un contenedor de basura.