

Hoja de características del producto

Especificaciones



KNX - Interface KNX/IP carril DIN KNX Secure

MTN6502-0105

Principal

Gama del producto	Spacial S24
Gama	SpaceLogic KNX
Tipo de producto o componente	Enrutador IP
tipo de bus	KNX
Segmento de mercado	Productos cosméticos Residencial
corriente de entrada de alimentación	20 mA

Complementario

Función disponible	Compatible con KNX Secure
Material	PC
Tipo de control	2 pulsadores
Señalización local	3 LED
Tipo de software	Software actualizable
tipo de red de comunicaciones	Ethernet RJ45
Protocolo del puerto de comunicación	Ethernet TCP/IP KNX UDP/IP KNX IP security KNX data security KNX long frame ARP ICMP IGMP V2
Velocidad de transmisión	10/100 Mbit/s
Conexiones - terminales	Ethernet, estado 1 Conector RJ45 KNX, estado 1 Bus
total number of 18 mm modules	1
Soporte de montaje	Carril DIN
[Ue] Tensión nominal de operación	24 V

Entorno

Humedad relativa	5...93 %
Temperatura ambiente del aire para el almacenamiento	-25...70 °C
Temperatura ambiente del aire para el funcionamiento	-5...45 °C

Aviso Legal: Esta documentación no pretende sustituir ni debe utilizarse para determinar la adecuación o la fiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de los usuarios

Normas	Directiva EMC
	EN 50491-3
	EN 50491-5-2
	EN 50491-5-3
	EN 61000-6-2
	EN 61000-6-3
	EN 50581 : 2012
Grado de protección IP	IP20

Unidades de embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en empaque	1
Paquete 1 Altura	6,000 cm
Paquete 1 Ancho	7,000 cm
Paquete 1 Longitud	9,500 cm
Peso del empaque (Lbs)	86,000 g
Tipo de unidad de paquete 2	S03
Número de unidades en el paquete 2	60
Paquete 2 Altura	30,000 cm
Paquete 2 Ancho	30,000 cm
Paquete 2 Longitud	40,000 cm
Paquete 2 Peso	5,984 kg

Información Logística

País de Origen	DE
----------------	----

Garantía contractual

Garantía (en meses)	18
---------------------	----

Environmental Data

Schneider Electric tiene como objetivo alcanzar el estado Cero Neto para el año 2050 mediante asociaciones con la cadena de suministro, materiales de menor impacto y circularidad a través de nuestra campaña en curso "Use Better, Use Longer, Use Again" para extender la vida útil y la reciclabilidad de los productos.

Explicación de los Environmental Data >

Cómo evaluamos la sostenibilidad de los productos >

 Huella ambiental	
Ciclo de vida total Huella de carbono	9 kg CO2 eq.
Huella de carbono de la fase de fabricación [A1 a A3]	0.8 kg CO2 eq.
Huella de carbono de la fase de distribución [A4]	0.2 kg CO2 eq.
Huella de carbono de la fase de instalación [A5]	0 kg CO2 eq.
Huella de carbono de la fase de uso [B2, B3, B4, B6]	8 kg CO2 eq.
Huella de carbono de la fase de fin de vida [C1 a C4]	0.2 kg CO2 eq.
Comunicación ambiental	Perfil ambiental del producto

Use Better

 Materiales y embalaje	
Paquete con cartón de reciclaje	No
Embalaje sin plástico	No
Directiva RoHS de la UE	Conforme
Reglamento REACH	La referencia contiene SVHC sobre el umbral
Estado libre de halógenos	Producto libre de halógenos
Sin PVC	Sí

Use Longer

 Extensión de vida útil	
Repare	No

Use Again

 Reempaquetar y refabricar	
Potencial de reciclado, en %	0
Perfil de circularidad	Información de fin de vida útil
Devolución	Sí
Etiqueta RAEE	 En el mercado de la Unión Europea, el producto debe desecharse de acuerdo con un sistema de recolección de residuos específico y nunca terminar en un contenedor de basura.