

Hoja de características del producto

Especificaciones



ClimaSys CC - termostato simple
250V - rango de temperatura: 0...
60°C - NC - °C

NSYCCOTHC

Principal

Gama	ClimaSys
Nombre del producto	ClimaSys CE
Tipo de producto o componente	Termostato sencillo
rango de ajuste de temperatura	0...60 °C
Información mostrada	Temperatura en °C

Complementario

tensión de entrada	250 V
Tipo de sensor	Bimetálico
Tipo y composición de contactos	NC
Resistencia de los contactos	10 mOhm
vida de servicio en ciclos	100000 ciclos
capacidad de conmutación máxima	2 A 120...250 V CA inductivo fp: 0,6 10 A 250 V CA resistivo 15 A 120 V CA resistivo 30 W CC
Consecutivo, seguido, continuo, adosado	4 terminales, capacid sujeción: 2,5 mm²
Modo de montaje	Enganchado
Altura	Externo: 68 mm
Anchura	Externo: 33 mm
Profundidad	Externo : 44 mm
Peso neto	40 g
Lugar de montaje	Montante vertical Spacial Carril DIN de 35 mm Traviesas En placa de montaje
Temperatura ambiente del aire para el funcionamiento	-20...80 °C
Grado de protección IP	IP20
histéresis	7 K +/- 0.4K
número de salidas	1 función de calefacción
Material	PC
Color	Gris claro
resistencia a las llamas	Auto-extinguible acorde a UL94 (material V0)
Certificaciones del producto	UL

Aviso Legal: Esta documentación no pretende sustituir ni debe utilizarse para determinar la adecuación o la fiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de los usuarios

Unidades de embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en empaque	1
Paquete 1 Altura	8,000 cm
Paquete 1 Ancho	4,500 cm
Paquete 1 Longitud	6,000 cm
Peso del empaque (Lbs)	66,000 g
Tipo de unidad de paquete 2	PAM
Número de unidades en el paquete 2	3600
Paquete 2 Altura	160,000 cm
Paquete 2 Ancho	100,000 cm
Paquete 2 Longitud	120,000 cm
Paquete 2 Peso	249,600 kg

Información logística

País de Origen	CN
----------------	----

Garantía contractual

Coverage	Producto principal
Periodo de garantía	18 months

Schneider Electric tiene como objetivo alcanzar el estado Cero Neto para el año 2050 mediante asociaciones con la cadena de suministro, materiales de menor impacto y circularidad a través de nuestra campaña en curso "Use Better, Use Longer, Use Again" para extender la vida útil y la reciclabilidad de los productos.

[Explicación de los Environmental Data](#) >

[Cómo evaluamos la sostenibilidad de los productos](#) >

 Huella ambiental	
Perfil ambiental del producto (PEP)	Perfil ambiental del producto
Use Better	
 Materiales y embalaje	
Paquete con cartón de reciclaje	No
Embalaje sin plástico	No
Directiva RoHS UE	Conforme
Número SCIP	3452f1a3-f13d-4adf-84ba-2572bcc8e35c
Reglamento REACH	Declaración de REACH
Use Again	
 Reempaquetar y refabricar	
Perfil de circularidad	No se necesitan operaciones de reciclaje específicas
Devolución	NA
WEEE Label	 En el mercado de la Unión Europea, el producto debe desecharse de acuerdo con un sistema de recolección de residuos específico y nunca terminar en un contenedor de basura.