

Hoja de características del producto

Especificaciones



Armario mural de acero, PanelSeT CRN 300x250x150puerta ciega con placa de montaje

NSYCRN325150P

Principal

Gama	PanelSeT
Nombre del producto	PanelSeT CRN
Application	Multiuso
Category	Armario compacto
altura nominal del armario	300 mm
anchura nominal del armario	250 mm
profundidad nominal del armario	150 mm
tipo de accesorio de instalación	Montaje mural
Composición del dispositivo	1 cuerpo 1 placa pasacables 1 puerta con cierre 1 placa de montaje
tipo de puerta	Ciego
Descripción de la placa de montaje	Plano

Complementario

body type	Lados conformados a partir de una única sección doblada Soldadura posterior con perfil doble formando un área sellada y protegida
número de puertas	Cara frontal 1 puertas
apertura de puerta	Reversible - tipo de cable: 120 °)
tipo de cierre	Cierre de doble barra de 3 mm
tipo de placa pasacables	Estándar
Accesibilidad para funcionamiento	Frontal
piezas extraíbles	Puerta mediante bisagras Placa pasacables por tornillos Placa de montaje mediante elemento de fijación
Material	Armario acero Placa de montaje acero galvanizado
acabado de superficie	Armario polvo de eproxy-poliéster
Color	Armario gris - tipo de cable: RAL 7035)
Normas	IEC 62208 UL CUL
Certificaciones del producto	UL cUL DNV-GL
peso del producto	4,502 kg

Aviso Legal: Esta documentación no pretende sustituir ni debe utilizarse para determinar la adecuación o la fiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de los usuarios

Entorno

Grado de protección IP	IP66 acorde a IEC 60529
Grado de protección IK	IK10 acorde a IEC 62262

Unidades de embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en empaque	1
Paquete 1 Altura	32,000 cm
Paquete 1 Ancho	26,500 cm
Paquete 1 Longitud	17,500 cm
Peso del empaque (Lbs)	4,410 kg
Tipo de unidad de paquete 2	PAM
Número de unidades en el paquete 2	147
Paquete 2 Altura	194,000 cm
Paquete 2 Ancho	100,000 cm
Paquete 2 Longitud	120,000 cm
Paquete 2 Peso	661,000 kg

Información Logística

País de Origen	ES
----------------	----

Garantía contractual

Garantía (en meses)	18
---------------------	----

Schneider Electric tiene como objetivo alcanzar el estado Cero Neto para el año 2050 mediante asociaciones con la cadena de suministro, materiales de menor impacto y circularidad a través de nuestra campaña en curso "Use Better, Use Longer, Use Again" para extender la vida útil y la reciclabilidad de los productos.

Explicación de los Environmental Data >

Cómo evaluamos la sostenibilidad de los productos >

 Huella ambiental	
Ciclo de vida total Huella de carbono	42 kg CO2 eq.
Huella de carbono de la fase de fabricación [A1 a A3]	22 kg CO2 eq.
Huella de carbono de la fase de distribución [A4]	9 kg CO2 eq.
Huella de carbono de la fase de instalación [A5]	0.9 kg CO2 eq.
Huella de carbono de la fase de uso [B2, B3, B4, B6]	0 kg CO2 eq.
Huella de carbono de la fase de fin de vida [C1 a C4]	10 kg CO2 eq.
Comunicación ambiental	Perfil ambiental del producto

Use Better

 Materiales y embalaje	
Paquete con cartón de reciclaje	No
Embalaje sin plástico	No
Número SCIP	E893f0a0-d2cc-4011-9425-3873dde70142
Directiva RoHS de la UE	Conforme
Reglamento REACH	La referencia no contiene SVHC
Sin PVC	Sí
Sin silicona	Sí

Use Longer

 Extensión de vida útil	
Repare	No

Use Again

 Reempaquetar y refabricar	
Potencial de reciclado, en %	98
Perfil de circularidad	No se necesitan operaciones de reciclaje específicas
Devolución	Sí

Image of product in real life situation

