

Hoja de características del producto

Especificaciones



Spacial SF con placa de montaje - ensamblada - 2000x800x800 mm

NSYSF20880P

⚠ Descatalogado desde el: 17 mar 2025

⚠ No se fabrica

Principal

Gama	PanelSeT
Extended range	PanelSeT SF
Application	Multiuso
Tipo de producto o componente	Armario adecuado
altura nominal del armario	2000 mm
anchura nominal del armario	800 mm
profundidad nominal del armario	800 mm
Montaje de armario	Situado en piso
Composición del dispositivo	2 carriles deslizantes 4 escuadra de placa de montaje 1 estructura 1 puerta 1 sistema de cierre con maneta puerta 1 panel posterior 1 techo 1 placa de montaje

Complementario

tipo de estructura	Estructura perforada con un paso de 25 mm Montantes verticales unidos con marcos superiores e inferiores Creado a partir de una sola sección Paneles y puertas integrados en la estructura
apertura de puerta	Reversible - tipo de cable: 120 °)
tipo de puerta	Ciego frontal
Descripción de la placa de montaje	Plano
tipo de placa pasacables	Sin placa pasacables
tipo de cierre	Cierre de 4 puntos, maneta con inserto de doble barra de 5 mm puerta frontal
número de puertas	Frontal 1 puertas
Accesibilidad para funcionamiento	Parte trasera Laterales del armario Frontal
piezas extraíbles	Puerta por tornillos bisagra Placa de montaje por tornillos escuadra de placa de montaje Panel posterior por tornillos Techo por tornillos Escuadra de placa de montaje por tornillos Carril deslizante por tornillos

Aviso Legal: Esta documentación no pretende sustituir ni debe utilizarse para determinar la adecuación o la fiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de los usuarios

Material	Marco acero galvanizado Montantes acero galvanizado Puerta chapa de acero Paneles chapa de acero Bisagra zamak Maneta poliamida 6 con 30% de fibra de vidrio
acabado de superficie	polvo de eproxy-poliéster
Color	Armario gris - tipo de cable: RAL 7035) Maneta negro - tipo de cable: RAL 9005)
peso del producto	147,549 kg

Entorno

Normas	IEC 62208
Grado de protección NEMA	NEMA 3R/12
Grado de protección IP	IP55 acorde a IEC 60529
Grado de protección IK	IK10 acorde a IEC 62262

Unidades de embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en empaque	1
Paquete 1 Altura	213,000 cm
Paquete 1 Ancho	85,000 cm
Paquete 1 Longitud	89,000 cm
Peso del empaque (Lbs)	121,000 kg

Información Logística

País de Origen	ES
----------------	----

Garantía contractual

Garantía (en meses)	18
---------------------	----

Environmental Data

Schneider Electric tiene como objetivo alcanzar el estado Cero Neto para el año 2050 mediante asociaciones con la cadena de suministro, materiales de menor impacto y circularidad a través de nuestra campaña en curso "Use Better, Use Longer, Use Again" para extender la vida útil y la reciclabilidad de los productos.

[Explicación de los Environmental Data](#) >

[Cómo evaluamos la sostenibilidad de los productos](#) >

 Huella ambiental	
Ciclo de vida total Huella de carbono	1 049 kg CO2 eq.
Huella de carbono de la fase de fabricación [A1 a A3]	641 kg CO2 eq.
Huella de carbono de la fase de distribución [A4]	28 kg CO2 eq.
Huella de carbono de la fase de instalación [A5]	33 kg CO2 eq.
Huella de carbono de la fase de uso [B2, B3, B4, B6]	0 kg CO2 eq.
Huella de carbono de la fase de fin de vida [C1 a C4]	347 kg CO2 eq.
Comunicación ambiental	Perfil ambiental del producto

Use Better

 Materiales y embalaje	
Paquete con cartón de reciclaje	No
Embalaje sin plástico	No
Número SCIP	52da316e-d4e1-4114-85c0-32a03b2934fd
Directiva RoHS de la UE	Conforme Con La Exención
Reglamento REACH	La referencia contiene SVHC sobre el umbral

Use Longer

 Extensión de vida útil	
Repare	No

Use Again

 Reempaquetar y refabricar	
Potencial de reciclado, en %	98
Perfil de circularidad	No se necesitan operaciones de reciclaje específicas
Devolución	NA